



GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA s.r.l.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
31030 Casier (TV) Viale della Liberazione n. 48
Capitale Sociale € 3.561.323,64 i.v.
Iscr. Reg. Impr. TV 01172140269
C.F. e P.Iva 01172140269 - Cod. ident. IT 01172140269
tel. 0422 6711 - fax 0422 671301-302

DEPOSITI: 66100 CHIETI SCALO (CH)
Via Erasmo Piaggio
10037 TORRAZZA PIEMONTE (TO)
Loc. Stab. Moracco & Artino n. 1
03049 S. ELIA FIUMERAPIDO (FR)
Via Tangenziale Superstrada n. 331

STABILIMENTI: 31030 CASIER (TV)
Viale della Liberazione n. 48 - tel. 0422 671231 Fax 0422 671208
43045 FORNOVO DI TARO (PR)
Via G. di Vittorio n.62 - tel. 0525 39543 Fax 0525 39707
02047 POGGIO MIRTEO (RI)
Via Selva Marcigliana - tel. 0765 268004 r.a. fax 0765 268207
84024 CONTURSI (SA)
Zona Industriale C - tel. 0828 791112 fax 0828 791120

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979
ILTETTO
In cotto e cemento

Dichiarazione di Prestazione

Dop n. Bet39-2013

Codice di identificazione unico del prodotto tipo: **Bet39-13** prodotto presso lo STABILIMENTO Via G. Di Vittorio 62 Fornovo di Taro (PR); denominazione commerciale: Lastre di calcestruzzo.

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme armonizzate UNI EN 1339:2005 per pavimentazione ad uso esterno.

Nome e indirizzo del fabbricante: Gruppo Industriale Tegolaia S.r.l.; sede legale in viale Della Liberazione 48 31030 Casier(TV).

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione : **Sistema 4** p.to 1.5 allegato V Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo.

PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche	Prestazioni	Specifica armonizzata
Emissione di amianto	Nessuna	UNI EN 1339:2005
Resistenza alla flessione	≥ 3.5 MPa	
Carico di rottura	≥ 3 kN	
Resistenza allo scivolamento/slittamento	> 60	
Conduttività termica	NPD	
Tolleranze dimensionali	p	
Comportamento al fuoco esterno	NPD	
Durabilità (assorbimento H2O per immersione)	≤6% (B)	
Resistenza all'abrasione	≤23mm (H)	
Resistenza all'abrasione quarzati	≤20mm (I)	
Cromo idrosolubile esavalente	≤2PPm	
Resistenza al gelo/disgelo	≤1kg/m2 (D)	Decisione della commissione 2000/605/EC
Reazione al fuoco	Classe A1	

NPD=No Performance Determined

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità del fabbricante.

Casier 16/02/2023.

Gruppo Industriale Tegolaia srl .
Dott. Antonio Caberlotto