

MEZZAROMA


BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979



Mezza Roma ha l'aspetto della pietra naturale e riproduce con estrema efficacia i vecchi lastricati in pietra basaltica, ancor oggi visibili in alcuni centri storici.

I valori aggiunti di Mezza Roma sono la disponibili di cinque colorazioni che consentono di soddisfare le esigenze progettuali di qualsiasi contesto, anche moderno. Dimensioni compatibili con modello Roma.

Dimensioni cm:



| | |
|------------------|-----------------------|
| Spessore: | 6 cm |
| Peso: | 135 kg/m ² |
| Colori: | grigio serpentino |



Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali.

Categoria di traffico limite raccomandata: **2A**




Classificazione del traffico da "Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano" edito da Assobeton (2005) pag. 12 - tabella 2.6

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Mezzaroma è conforme

| | |
|--|--|
| Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione: | ≥ 3,6 MPa |
| Carico di rottura a flessione: | ≥ 250 N/nm |
| Resistenza allo scivolamento: | Soddisfacente |
| Resistenza all'abrasione: | Classe 4 marcatura I (impronta ≤ 20 mm)(qrz.to) |
| Durabilità - assorbimento d'acqua: | Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B |



SCHEMI DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza. La posa in opera dovrà essere eseguita secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su massiccata approntata in funzione del tipo di traffico previsto e dello stato del suolo naturale sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton, 2005.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 6711

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com