



## DOPPIO T 6

**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

### VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, di spessore 60 mm, di forma a doppio T con pianta circoscritta in un rettangolo dilati 163 mm x 200 mm.

Su 4 facce laterali sono presenti dei distanziatori passanti di 1,5 mm di profondità che permettono di posare i masselli garantendo un'equidistanza tra elementi contigui e conseguentemente un costante spessore del giunto.

Lo strato di finitura superficiale del massello è prodotto con calcestruzzo confezionato con inerti silicei frantumati e/o naturali di granulometria da 0 a 3 mm (solo versione con finitura al quarzo).

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1338.

Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2015) emessa da un istituto accreditato.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com