

# FENICE BURATTATO



**GI BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

## VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo a doppio strato, spessore mm 80, costituite da n. 4 pezzature aventi nella pianta rettangolare le seguenti dimensioni nominali: mm 155x155 - mm 310x155 - mm 310x310 e mm 310x465. Le lastre di dimensioni diverse vengono già assortite nelle confezioni pronte per la cospersione e la posa. Le dimensioni multiple tra loro permettono di utilizzare sempre tutte le lastre.

Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle 4 facce laterali, di 2,5 mm di profondità, garantiscono un'equidistanza costante tra lastra e lastra e continuità dei giunti ed esaltano l'effetto architettonico di una pavimentazione in pietra realizzato con elementi fagliati a mano, enfatizzato dal fatto che la superficie dei singoli elementi non è piana bensì presenta rilievi e zone irregolarmente ribassate di 3 - 4 mm.

La posizione dei distanziatori interconnessi gli uni con quelli della lastra contigua, conferisce un ottimale bloccaggio delle lastre stesse.

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alla norma UNI EN 1339.

I masselli sono sottoposti ad un trattamento, tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla pavimentazione posata l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) tel.

0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com