



PIETRELLA 6

GI BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm 60, forniti in n. 7 pezzature, aventi n.4 pianta rettangolare e dimensioni nominali di mm 115x100, mm 115x115, mm 115x130, mm 115x145 e n. 3 di pianta trapezoidale e dimensioni: base maggiore mm 100, base minore mm 80, altezza mm 115 - base maggiore mm 145, base minore mm e 130, altezza mm 115 - base maggiore mm 130, base minore mm 115, altezza mm 115 . I masselli di forma e dimensioni diverse vengono forniti già assortiti nelle confezioni e permettono la posa di pavimentazioni a trame diverse (a correre, a coda di pavone, ecc.).

La presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, garantiscono una equidistanza costante ed accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di calpestio. Le faccie perimetrali presentano un andamento non rettilineo che consente di creare delle fughe tra masselli contigui che esaltano l'effetto architettonico di una pavimentazione in pietra realizzata con elementi fagliati a mano; tale effetto è accentuato dalla superficie non piana con presenza di rilievi e zone ribassate di forma irregolare con differenza di spessore fino a 3 mm. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1338. Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative dichiarate e possedere un sistema di controllo della produzione ed un sistema di gestione per la qualità in accordo alle UNI EN 9001:2015 entrambi certificati da un organismo accreditato. I masselli prima della fornitura verranno sottoposti ad un trattamento tale da creare una fagliatura degli spigoli e conferire alla pavimentazione posata l'aspetto di un manufatto realizzato a spacco manuale sui bordi.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com