




RAMPA 40

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Rampa 40 è un manufatto in cls vibrocompresso adatto a realizzare rampe di passi carrai.

Dimensioni cm:



Lunghezza: 33 cm

Finitura : monostrato

Peso: 40 kg/pz

Colori: grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui Rampa 40 è conforme

Massa volumica media	≥ 2200 kg/m ³
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Durabilità - assorbimento d'acqua	Wa ≤ 6%

VOCI DI CAPITOLATO

Trattasi di un elemento prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, avente larghezza in sezione di 400 mm per un'altezza variabile da 200mm a 70mm e una lunghezza pari a 33 mm.
Il manufatto è idoneo a realizzare rampe di passi carrai lungo marciapiedi o separare aree caratterizzate da pavimentazioni di diversa quota, destinazione d'uso o materiale. Il calcestruzzo viene confezionato usando inerti naturali e/o frantumati.
L'azienda produttrice dovrà dimostrare di essere in possesso di un sistema di gestione certificato secondo la norma UNI EN 9001-2015 rilasciato da un organismo accreditato.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Rampa 40 sarà posta in opera su una soletta in calcestruzzo di spessore 5-6 cm e opportunamente rinfiancata.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)