SCARPATELLA

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

SCARPATELLA è un muro di contenimento, economico e adattabile alle diverse condizioni del terreno, realizzato con elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo.

SCARPATELLA è muro secco che lavora a gravità; può essere costruito con diverse inclinazioni (65 < ▨ < 90); può essere posato anche in curva (con raggio > 2 mt.).
Angolo di inclinazione e dimensioni della fondazione variano secondo le caratteristiche del terreno e l'altezza della scarpata da contenere.

Dimensioni cm:



Peso: 36 kg

Colori: grigio

VOCE DI CAPITOLATO

Scarpatella è un muro di contenimento realizzato con elementi
In calcestruzzo che vengono sormontati a secco e che
Dispongono di incastro maschio-femmina.
Il muro lavora gravità sfruttando il peso proprio dei singoli elementi
Elementi (kg 36 ca.).
Il muro essere costruito chiuso o aperto, rispettivamente
O accostando vari elementi contigui, dello stesso corso o lasciando uno spazio tra elemento ed elemento.
L 'altezza realizzabile del muro - scarpata dipenderà dal peso
Pel proprio del muro, dalla sua inclinazione dal peso specifico dall' angolo interno del terreno.
Il singolo elemento ha dimensioni cm 15 (altezza) x cm 23,5 (larghezza) x cm 45 (profondità).
Il muro lavorato chiuso utilizzerà nr. 27,5 blocchi/mq, aperto nr. 16,5 blocchi/mq circa.

TIPOLOGIE DI POSA



SCARPATA APERTA
(16,5 blocchi/m²)



SCARPATA CHIUSA
(27,5 blocchi/m²)



MURO "CHIUSO" (27.5 pezzi/mq)



MURO "APERTO" (16.5 pezzi/mq)

Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 6711

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com