



TRI-ECO

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo doppio strato di spessore 80 mm.

I masselli si possono raffigurare come fossero tre esagoni regolari uguali accostati a formare un unico poligono a tre punte, con dodici lati piani che formano tra loro sei angoli concavi e sei angoli convessi alternati, di 120° di apertura.

Le dimensioni modulari esterne sono 21x21cm, sui lati paralleli vi sono distanziali maggiorati sporgenti 10 mm che creano una percentuale di vuoti/pieno del 12%.

Lo strato di finitura superficiale del massello è prodotto con calcestruzzo confezionato con inerti frantumati e/o naturali di granulometria da 0 a 3 mm, silicei all'80% (quarzo).

Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1338.

In particolare dovranno essere conformi alla classe 4 marcatura I relativa alla Resistenza all'abrasione.

Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative previste dalle norme con una Certificazione di processo (UNI EN 9001:2015) emessa da un istituto accreditato.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com