

BASALTINA MOVE 6



BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm.60, forniti in n. 5 pezzature, aventi nella pianta rettangolare, le seguenti dimensioni nominali di mm 97,5x195 - mm 146,25x195 - mm 195x195 - mm 243,75x195 e mm 292,5x195. I masselli di dimensione diversa vengono forniti già assortiti nelle confezioni pronte per la consegna. Lo spigolo della faccia superiore è vivo e presenta un andamento rettilineo lungo tutto il suo perimetro che, aggiunto alla presenza di distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm di spessore, garantiscono una equidistanza costante ed accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di calpestio.

La faccia superiore presenta una superficie liscia particolarmente adatta per la pavimentazione di marciapiedi e aree di scorrimento ciclabile e pedonale, carrozzine e carrelli.

Basaltina Move 6 è disponibile in numerose colorazioni e può essere posata a opera incerta. Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1339.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com